

MIRKA



MICROSTAR®

Новый микроабразив Mirka на пленочной основе Microstar разработан для матирования и устранения дефектов окраски на финишном слое ЛКП. Microstar имеет гладкую основу из полиэфирной пленки, зерно из оксида алюминия и специальное стеаратное покрытие. Благодаря этому диск Microstar имеет долгий срок службы, не забивается и обеспечивает качественную финишную поверхность.

Microstar разработан для сухого шлифования.






Microstar® для матирования и устранения дефектов

Кузовной ремонт: подготовка поверхности к полировке и устранение дефектов



P800–P1000	P1200–P1500	Полировка
		
Быстрое и идеальное матирование чистового и финишного слоя ЛКП	Обеспечивает тончайшую и равномерную риску, которая легко полируется	Для получения идеальной финишной поверхности завершите процесс полировкой пастами Polarshine

Используйте Microstar с мягкой прокладкой 5 мм на свежем ЛКП и при обработке контурных поверхностей.

Гелькоуты: подготовка к полировке

P800–P1500	Полировка	
		
Выравнивает структуру гелькоута и готовит поверхность для высококачественной полировки	Обеспечивает быстрое матирование и равномерную риску, которая легко полируется	Пасты Polarshine идеально подходят для удаления царапин. Результат - поверхность с очень высоким блеском.

Деревообработка: высокоглянцевые краски и лаки

P800–P1500	Полировка	
		
Microstar обеспечивает быстрое матирование с минимальной забивкой при шлифовке высокоглянцевых красок и лаков. Эффективно выравнивает поверхность, устраняет дефект апельсиновой корки и другие неровности.	Microstar оставляет равномерную риску, которая быстро и легко полируется пастами Mirka Polarshine	Результат - высокоглянцевая поверхность с зеркальным блеском

Ленты Microstar превосходно подходят для выравнивания и матирования поверхности перед полировкой. Гладкая пленочная основа в сочетании с оптимизированной насыпкой абразива и стеаратным покрытием гарантирует равномерную финишную поверхность и долгий срок службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные Microstar®	
Зерно	Оксид алюминия
Связующие	Смола с низким содержанием ЛОС
Основа	Полиэфирная пленка
Насыпка	Полуоткрытая
Цвет	Белый
Градации зерна	P800–P1500

Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.mirka.ru и смотрите видео на канале Mirka в YouTube

ООО "Мирка Рус", Россия

