MIRKA

СКОРОСТЬ
И КАЧЕСТВО
ПОВЕРХНОСТИ

Abranet® Max Flap Disc

Лепестковый торцевой шлифовальный диск

Высокая производительность без забивки и перегрева поверхности

ООО "Мирка Рус"
www.mirka.ru | +7 (812) 640-27-77 | sales.ru@mirka.com

Abranet® Max Flap Disc

Уникальный лепестковый торцевой шлифовальный диск Abranet® Max Flap Disc имеет усиленную сетчатую основу и обладает высокой производительностью без забивки и перегрева поверхности.

Преимущества

- **Высокая производительность.** Больший съем материала за более короткое время.
- **Превосходное качество поверхности** для последующего нанесения ЛКП, благодаря чему не требуется дополнительный этап обработки, как после традиционных лепестковых дисков.
- **Контроль температуры поверхности.** Поддержание низкой температуры в зоне шлифования позволяет избежать прижогов и плавления обрабатываемых материалов, сохранив при этом необходимую агрессивность работы.
- **Минимальная забивка** гарантирует равномерное и стабильное шлифование длительное время до полного износа, благодаря чему диск Abranet® Max Flap Disc служит дольше по сравнению с традиционными лепестковыми дисками.
- **Стабильная агрессивность** в ходе всего процесса шлифования.
- **Значительная экономия времени и денег.**

Технические характеристики

Абразив	Abranet® Max
Зерно	Оксид алюминия (AlO)
Цвет	Коричневатый
Размер диска	125 x 22 мм
Градации зерна	P40, P60, P80

Abranet® Max Flap Disc 125мм

Зерно	Код для заказа	Упаковка, шт	Цена за упаковку, у.е.
P40	8896700140RU	10	37,50
P60	8896700160RU	10	37,50
P80	8896700180RU	10	37,50

Области применения

- **Деревообработка и Строительство:** зачистка древесины, в т.ч. смолистых пород и при высокой влажности древесины, обработка торцов и снятие старого ЛКП с брёвен (бруса) в деревянном домостроении.
- **Металлообработка:** обработка алюминия, удаление старого ЛКП и коррозии с металлических поверхностей, шлифовальные операции без перегрева поверхности.

О сетке Abranet® Max

Уникальная сетчатая основа абразива Abranet® Max обеспечивает великолепное охлаждение шлифуемой поверхности, сводя к минимуму риск её перегрева. Благодаря сетчатой структуре абразив практически не забивается.