

**FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ****1. Identification du produit et de la société/entreprise****Identificateur de produit**

Plateaux destinés à fixer des abrasifs standard sur les ponceuses pneumatiques ou électriques.

**8297592111**  
**8297692111**

**Plateau Net 125 mm 5/16" SOUPLE 44 H.**  
**Plateau Net 150 mm 5/16" SOUPLE 52 H.**

**Identification de la société :**

Société : KWH Mirka Ltd

Adresse : Pensalavägen 210

FIN-66850 Jeppo, Finlande

Tél. : +358 20 760 2111 Fax : +358 20 760 2290

E-mail : sales@mirka.com

**Numéro d'appel d'urgence :**

+358 20 760 2111

Heures d'ouverture : Lundi – Vendredi, 8h00 – 16h00 (UTC/GMT +2:00/+3:00)

**2. Apparence :**

Crochet (auto-agrippant).  
Corps en mousse uréthane  
Support rigide moulé ou matricé.  
Ensemble de tige filetée en acier traité destinée au montage.

**3. Taille**

Diverse, voir la documentation commerciale.

**4. Composition**

Auto-agrippant en mousse polyuréthane.

**5. Identification des dangers**

Les produits sont classés comme non-dangereux



## 6. Premiers soins

d'utilisation particules.	Inhalation d'utilisation.	- Aucun risque dans les conditions normales
	Contact avec la peau	- Aucun risque dans les conditions normales
	Contact avec les yeux	- Laver avec de l'eau fraîche pour éliminer les
	Ingestion	- Rincer la bouche et consulter un médecin.

## 7. Informations de sécurité

Le port d'un masque anti-poussière et de lunettes de sécurité est recommandé lors de l'utilisation d'abrasifs.

## 8. Manipulation et stockage

Entreposer à plat avec la surface du disque reposant sur une surface plane. Minimiser l'exposition au soleil et à la chaleur. Tenir à l'écart de toute source d'ignition.

## 9. Stabilité

Les matériaux sont inertes et insolubles dans l'eau.

## 10. Considérations relatives à l'élimination

Mise en décharge recommandée. Aucune exigence réglementaire indiquée.

## 11. Plateau Net 125 mm et 150 mm Souple

Caractéristiques dimensionnelles									
Style	Diamètre nominal		Diamètre réel		Poids gm	Épaisseur nom.		Densité PU g/m <sup>3</sup>	Taille filetage
	mm	in	mm	in		mm			
Abranet soft	125	5	123,83	4,875	100	11,557	0,455	30-32	5/16"-24
Abranet soft	150	6	146,05	5,750	100	11,557	0,455	42-46	5/16"-24

