

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ**1. Identification du produit et de la société/entreprise****Identificateur de produit**

Plateau-support universel utilisé avec différentes ponceuses pneumatiques ou électriques.
Support abrasif.

8295895111 Plateau Abranet 200 mm 5+8 vis 25H.

Identification de la société :

Société : KWH Mirka Ltd

Adresse : Pensalavägen 210

FIN-66850 Jeppo, Finlande

Tél. : +358 20 760 2111 Fax : +358 20 760 2290

E-mail : sales@mirka.com

Numéro d'appel d'urgence :

+358 20 760 2111

Heures d'ouverture : Lundi – Vendredi, 8h00 – 16h00 (UTC/GMT +2:00/+3:00)

2. Apparence :

Face à crochets.

Mousse.

Plaque en fibre de verre à fixer sur les ponceuses.

3. Taille

Diverse, voir Spécifications

4. Composition

Support polyamide (toutes tailles).

Mousse type (noire) EPDM + ER + SBR.

Support plastique : Fibre de verre naturelle.

5. Identification des dangers

Les produits sont classés comme non-dangereux



6. Premiers soins

Inhalation - Aucun risque dans les conditions normales d'utilisation
Contact avec la peau - Aucun risque dans les conditions normales d'utilisation
Contact avec les yeux - Aucun risque dans les conditions normales d'utilisation
Ingestion - Aucun risque dans les conditions normales d'utilisation

7. Informations de sécurité

Le port d'un masque anti-poussière et de lunettes de sécurité est recommandé lors de l'utilisation d'abrasifs.

8. Manipulation et stockage

Entreposer à plat avec la surface du plateau reposant sur une surface plane. Réduire l'exposition aux rayons directs du soleil et à la chaleur. Tenir à l'écart de toute source d'ignition. 20°C recommandé.

9. Stabilité

Les matériaux sont inertes et insolubles dans l'eau.

10. Considérations relatives à l'élimination

Mise en décharge recommandée. Aucune exigence réglementaire indiquée.

11. Plateau Universel 200 mm 25 trous « Dureté intermédiaire »

| Diamètre nominal mm | Diamètre réel mm | Poids g | Épaisseur nom. mm | Densité PU kg/m ³ | Accessoire | Dureté Bordure | Régime MAX |
|------------------------|---------------------|------------|----------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 200 | 198 +/- 1 mm | 135 | 14 +/- 0,5 mm | 120-150 | 5+8 trous de fixation | 30-50 | 12 000 |

