

The MIRKA logo is displayed in a bold, black, sans-serif font on a yellow rectangular background.

Mirkas Støvsuger 915 & 1025

– utviklet for støvfri sliping

Støvsugere 915 og 1025 er perfekte som transportable støvsugere der sentralutsug savnes, ved tilfeldige arbeidsplasser, maling- eller snekkerarbeid.

Støvsugere 915 er perfekt til håndslipeklosser med utsug, Miro 955/955-S, Decosander og alle elektriske- og luftmaskiner. Ved bruk av elektriske maskiner starter støvsugeren automatisk når de er koplet via strømuttaket på støvsugeren. For autostart av trykkluftdrivende maskiner kreves pneumatisk startboks. Slange for tilkopling av slipekloss eller maskin bestilles separat. To maskiner kan tilkoples med hjelp av en Y-kopling. Støvsuger 915 kan også brukes for våtsuging. Filteret rengjøres enkelt med et knappetrykk på støvsugeren, s k Push & Clean system.

Støvsuger 1025 L er mindre, og lettere å ta med seg rundt, og kan brukes for håndslipeklosser med utsug (eksempelvis Mirka HANDY), Miro 955/955-S, Decosander og alle elektriske maskiner typ Mirka DEROS. Den har også Push & Clean-system, og kan også brukes til tørr og våtsuging.



Push & Clean

Konstant høy sugestyrke – Push & Clean-teknologien gir en enkel og rask rengjøring av cartridgefilteret. Når man blokkerer innsuget eller slangen, og trykker på filterrengjøringsknappen, suges luften inn i beholderen via cartridgefilteret i motsatt retning. Støvet blåses ut av filteret, og sugestyrken blir høy igjen. Et bekvemt og kraftfullt sett å rengjøre filteret på.



Mirka støvsuger

Mirka har tre ulike støvsugere, Støvsuger 915 L 230V, Støvsuger 1025 L 230V og Støvsuger 915 M 230V.



- Støvsugere 915 L 230V har klassefiksering L som innebærer et maks-gjennomsnitt på 1%.
- Støvsuger 1025 L er mindre, lettere og mer kompakt enn 915. Den passer brukere som ofte bytter arbeidsplass.
- Støvsugere 915 M 230V har klassefiksering M, som innebærer et maks-gjennomsnitt på 0,1%. Denne støvsugeren er perfekt for de kunder som jobber med M-klassefiksert helsefarlig støv.
 - Luftmengden justeres med hensyn til slangediameteren
 - Minste slangediameter er 27 mm (fungerer ikke med 20 mm slange)
 - En sensoralarm varsler om luftgjennomstrømningen synker under et kritisk volum (20 m/s gjennom slangen)
 - En plugg til beholderen følger med, denne brukes under transport for å forhindre at støv lekker ut
 - Oppfyller kravet, EN 60335-2-69, støvsuging av trestøv



Tekniske spesifikasjoner	Støvsuger 915 L & 915 M	Støvsuger 1025 L
Dimension LxBxH (mm)	450 x 360 x 600	375 x 395 x 530
Luftforbruk (l/min)	3700	3600
Vekt (kg)	10	8
Lydnivå (dB)	59	64
Vakuumb (mbar)	250	210
Tank volum (l)	30	25
Hoved frekvens (Hz)	50	50-60
Effekt (W)	1200	1000
Strømtilførselen (VAC)	230	230
Justerbar hastighet	Ja	Nei
Auto start	Ja	Ja
Push&Clean Filter	Ja	Ja
Utbyttbare kullbørster	Ja	Nei

Gjelder 915 M:
Sett regulator slik at den passer slangedimensjon

ø27	ø27
ø32	ø32
ø36	ø36
ø38	ø38

	ETTER 1997 EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69	RISIKOTYPER	VED POSE-BYTT
Støvklasse / Zon	Maks. gjennomsnitt		
 L	1%	"Filtrerer 99% av: • Støv med OEL -verdi* > 1 mg/m ³	–
 M	0,10%	"Filtrerer 99,9% av: • Støv med OEL** - verdi* > 0,1 mg/m ³ • Trestøv	Lite støv

* Max. Arbeidsplasskonsentrasjon.
OEL er et yrkeshygienisk grenseverdi som innføres av Europeiske kommisjonen på et antall emner.

Mer tilbehør finnes på www.mirka.no eller i vår katalog "Sanding solutions"!